

Šelakový izolačný základ

Schellack Isoliergrund



technický list
234 - 235
01/2014

Všeobecné:

Šelak je prírodné živica živočíšneho pôvodu. Vytvárajú ho samičie listové vošky, ktoré v tisickách parazitujú na určitých kríkoch vo východnej Indii a Thajsku. Výlučky týchto vošiek obalujú v hrubých vrstvách ako ochranu mladé vetvičky, ktoré sa dvakrát ročne zberajú.

Tento tzv. palicový lak obsahuje okrem uhynutých vošiek 60 – 80% čistého šelaku a 4 – 6% vosku.

Čistením a bielením sa získava lakovnická surovina rôznej kvality. Použitie nachádza napr. vo farmácii (glazúry, dražé), izolačné farby, politúry na drevo, apretúry, žuvacia guma, atramenty, tuše a v mnohých ďalších.

Použitie:

Na uzavretie prerážajúcich vodných, hrdzavých, sadzových, alebo nikotínových škvrn na všetkých sajúcich podkladoch stien a stropov, ako sú omietky, tapety, drevo a drevené materiály.

Vlastnosti:

- ❖ kryjúci
- ❖ rýchlo schnúci
- ❖ izolujúci a uzatvárajúci
- ❖ biely
- ❖ ľahko spracovateľný
- ❖ výdatný
- ❖ vyrobený z prírodných surovín
- ❖ hustota cca 1,34kg/l

Zloženie:

Kvasný lieh, vosku zbavený šelak, ľanová fermež, titanová beloba, mastenec, kremelina, kyselina kremičitá.

Spracovanie:

Prípadné znečistenia na podklade pokiaľ možno odstrániť (okefovať, umyť). Izolačný podklad pred použitím rozmiešať a nezriedený nanášať štetcom alebo valčekom na suchý podklad.

Na veľmi sajúci alebo znečistený podklad po čiastočnom zaschnutí naniesť druhú vrstvu. Po cca 12 hodinách je možné pretrieť napr. Kreidezeit mramorovou práškovou farbou.

Doba schnutia:

Suchý a pretierateľný po cca 12 hod pri 20 C.

Čistenie nástrojov:

Hneď po skončení práce vymyť v liehu (výr.č. 461).

Spotreba:

Závisí od nasiakavosti podkladu.

Stačí:

- 0,75 l na cca 5 m²
- 2,5 l na cca 17 m²

Veľkosti balenia:

Výr.č. 234 0,75 l

Výr.č. 235 2,5 l

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Skladovanie:

Skladovaný v chlade (nie mraze), suchu a dobre uzatvorený vydrží niekoľko rokov.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky nevylievať do výlevky. Uschnuté sa môžu vyhodit' do domového odpadu.

Charakteristika:



Označenie VOC:

Kat. A/h – 2010 750g/l
Produkt max. 490g/l

Bezpečnostné upozornenia:

Lieh je ľahko zápalný!

Zdroje ohňa treba odstrániť a postarať sa o dostačujúci prívod čerstvého vzduchu.

Skladovať mimo dosah detí!

Dávať pozor na alergie z prírodných látok.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk