

# Uhladzovacie mydlo

## Glätteseife



technický list  
199 - 200  
01/2014

### Všeobecne:

Marseillské mydlo bolo prvý krát vyrobené v priebehu 17. storočia v Marseille. Na jeho receptúre sa doposiaľ nič nezmenilo. Na prípravu tohto mydla sa používajú drevné oleje, prevažne olej olivový. Marseillské mydlo neobsahuje umelé tenzidy a je mnohostranne použiteľné. Keď sa šetrne rozpustí vo vode a nanesie na dostatočne alkalické vápnité povrchy, napr. listrované alebo umelý mramor, zmení sa časť tohto prírodného mydla na tzv. vápenné mydlo, ktoré dodá povrchu schopnosť odpudzovať vlhkosť a špinu (nepremokavosť), bez toho, aby sa znížila difúzia.

### Použitie:

Uhladzovacie mydlo slúži ako konečné ošetrenie vysokým leskom na umelo mramorové a listrované povrchy.

### Vlastnosti:

- ❖ tixotropnosť
- ❖ transparentnosť
- ❖ vodoodpudivosť
- ❖ špinu odpudzujúce
- ❖ výlučne na rastlinnom základe
- ❖ nevyžadujúce rozpúšťadlá (rozpúšťadlom je voda)

### Zloženie:

Marseillské mydlo (mydlo z olivového oleja), voda z vápniteho sintra, kyselina kremičitá.

### Spracovanie:

#### Umelý mramor:

Poslednú špachtľou nanosenú vrstvu umelého mramoru nechať 1 – 2 hod vyschnúť. Potom na ňu naniesť rovnomerne mäkkým plochým štetcom uhladzovacie mydlo a následne ho vyhladiť „horúcou lyžicou“. To znamená, že hladenie sa robí benátskou (výr.č. K 4227/4228) alebo oceľovou (výr.č. K 4225) lyžicou, ktorá sa na prenosnej vyhrievacej platni alebo horucovzdušnou pištoľou ohreje (60 - 80°C). Nahrievanie lyžice sa musí v pravidelných krátkych intervaloch opakovať. Je výhodné striedavo používať dve lyžice.

#### Listrovanie:

Uhladzovacie mydlo naniesť mäkkým štetcom. Po krátkom vsiaknutí vyleštiť kameňom. Tým sa dosiahne vysoký lesk a povrch bude odpudzovať špinu a vodu a bude vhodný napr. do vlhkých priestorov.

Pre listrovanie v dosahu striekajúcej vody treba po 2–3 dňoch schnutia naniesť uhladzovacie mydlo druhý krát.

Balom z mäkkej látky v plastickom vrecku sa môže mydlo vyleštiť do rovnomerného lesku.

### Čistenie listrovaných povrchov a povrchov z umelého mramoru:

Na čistenie použiť vodu zriedené uhladzovacie mydlo a mäkkou utierkou alebo špongiou znečistenie umyť. Dodatočne vyleštiť tak ako bolo uvedené vyššie (listrované plochy).

### Spotreba:

cca 50 ml/m<sup>2</sup>.

### Veľkosť balenia:

Výr.č. 199 400 ml

Výr.č. 200 800 ml

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

### Skladovanie:

Uložené v chlade, suchu, vzduchotesne uzavreté a chránené pred mrazom vydrží min. 1 rok.

### Čistenie nástrojov:

Hneď po práci očistiť teplou vodou.

### Likvidácia zvyškov:

Vyschnuté vyhodiť do domového odpadu, alebo lepšie použiť na čistenie a pranie použitých štetcov.

### Označenie:

Odpadá, nie je nebezpečné.

### Označenie VOC:

Kat. A/I – 2010 200g/l

Produkt max. 1g/l

### Bezpečnostné pokyny:

Zabrániť vniknutiu do očí. Pri ich zasiahnutí vypláchnuť, aj pod viečkami, množstvom vody,.

### Uložiť mimo dosah detí.

Dávať pozor na alergiu na prírodné látky.

### Upozornenia:

Pretože práce s umelým mramorom a listrovacie práce vyžadujú vyššiu remeselnú zručnosť, odporúčame navštíviť seminár o hľadiacich technikách v našom sídle, alebo sa obráťte telefonicky priamo na nás alebo našich odborných obchodných zástupcov.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR  
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk