

Púnsky vosk

Punisches Wachs



technický list
196 - 197
01/2014

Všeobecne:

Púnsky (kartáginský) vosk je mydlo s konzistenciou masť. Včelí vosk sa roztopí, vyčistí a potom špeciálnym postupom nad aktívnym uhlím a odfarbovacou hlinkou vybieli. Použitím vlastného firemného postupu je tento vybielený vosk zmýdelnatý a tým čiastočne rozpustný vo vode, takže je ľahko natierateľný a nanášateľný špachtľou.

Použitie:

Púnsky vosk slúži ako matný, alebo po vyleštení lesklý voskový povlak pre:

- štukolustrové a *Tadelakt* práce
- mramorové imitácie (napr. na mramorové práškové farby)
- enkaustiku
- kaseinové farebné nátery

Ako prísada ku kaseinovým práškovým farbám alebo glejovým farbám pre:

- špachtľovacie techniky
- šablónové maľovanie
- na leštiteľné nátery

Vlastnosti:

Pastovitý, bez zápachu, bez organických rozpúšťadiel (voda je rozpúšťadlo), po vyleštení hodvábné až vysoko lesklý a tým nečistotu odpudzujúci, antistatický, difúzny.

Zloženie:

Bezchlórovo vybielený včelí vosk bez usadenín, potaš, voda.

Spracovanie:

(1) štukolustrové práce

Naniesť benátskou (výr.č. K4227/4228) alebo pružinovou lyžicou (výr.č. K4225) jednu alebo niekoľko tenkých vrstiev. Po uschnutí vyleštiť lyžicou.

(2) *Tadelakt* práce

Púnsky vosk naniesť v tenkej vrstve pružnou plastovou hladiacou špachtľou alebo japonskou špachtľou na stuhnutý a suchý *Tadelakt* povrch. Po uschnutí vyleštiť mäkkou handrou alebo kefou z konských vlasov.

(3) mramorovanie

Na povrch pre mramorové múčkové farby naniesť púnsky vosk lyžicou (ako v bode 1) a po uschnutí buď lyžicou alebo pre dosiahnutie rovnomerného lesku ručne mäkkou handrou, kefou s konským vlasom alebo strojovou leštičkou vyleštiť.

(Pozor: príliš vysoký prítlak a otáčky môžu spôsobiť poškodenie povrchu!).

Voskový povlak vytvára pravému mramoru zdanlivo podobný, hlboký a transparentný vzhľad.

(4) rozlešťovacie farby na steny

Pridaním 15% púnskeho vosku do kaseinovej mramorovej práškovej farby evtl. glejovej farby (0,75 kg púnskeho vosku na 5 kg prášku) – vosk až po napučaní vmiešať do farby – sa získa po vyschnutí a rozleštení povrch steny s krásnym hodvábnym leskom.

Doba schnutia:

Cca 5 - 6 hodín pri 20°C pre nanesený čistý púnsky vosk.

Spotreba:

Cca 30 ml/m².

Veľkosti balenia:

Výr.č. 196 400 ml

Výr.č. 197 800 ml

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Skladovanie:

V chlade (nie mraze), suchu a dobre uzavretý sa môže skladovať min. 1 rok.

Označenie VOC:

Kat. A/l – 2010 200g/l

Produkt max. 1g/l

Čistenie náradia:

Hneď po použití umyť teplou vodou s trochou mydla.

Charakteristika:

Odpadá, výrobok nie je nebezpečný.

Bezpečnostné zásady:

Púnsky vosk je zásaditý. Vystríhať sa kontaktu s očami. Pri styku pokožky a očí opláchnuť dostatočným prúdom vody, aj pod viečkami, vhodné navštíviť očného lekára.

Skladovať mimo dosah detí!

Odporúčania:

Pretože *Tadelakt* – a štukolustro práce si vyžadujú zvýšenú remeselnú zručnosť, odporúčame návštevu *Tadelakt* seminára, evtl. sa informujte telefonicky priamo vo firme, alebo u obchodníka KREIDEZEIT.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk